

标记(Mark)	处数(Qty.)	变更内容(EC Content)	变更原因(EC Reason)	变更号(EC No.)	时间(Date)	变更者(Proposer)
a						
b						
c						
d						

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发。



正面

背面

| 美的照明

### LED吸顶灯 安装使用说明书

**尊敬的用户：**  
感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

**概述**  
基本功能：室内照明  
使用场所：适用于客厅、卧室等场所  
产品型号：参考产品上的标签  
技术参数：

支持功能	额定电压	额定频率	额定功率	外形尺寸	备注
开关三段调光调色	220V~	50/60Hz	36W	Φ500x80mm Φ500x95mm	产品外观颜色及尺寸请以实物为准！

**操作说明：**  
该灯具通过墙壁开关控制色温的变化，开灯后再关灯，10s以内再次开灯，灯光的色温切换为下一档，调色顺序为“白光—黄光—混光”循环。

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.201-2008 GB/T17743-2017 GB17625.1-2012

**安全注意事项**

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能长期使用超过额定电压范围的电源；（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装。）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装在火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 不能和调光器并联使用。（与调光器类并用，可能引起故障。）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子驱动	○	○	○	○	○	○
LED光源板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
底座及其组件	○	○	○	○	○	○

本表将依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 主要部件名称及安装方法

**警告**  
安装前，必须切断电源，防止触电。

- 逆时针旋转面罩，取下面罩。  
注：若您收到的灯具是面罩与底座分开包装的，请直接操作步骤2。
- 用底座在天花板上确定孔位，在准确的位置上钻孔，然后分别敲进膨胀胶钉。
- 将电源线穿过底座上的电源线孔，用螺钉将底座固定在天花板上，然后按标识接好电源线，注意必须连接地线，且保证接地可靠。
- 顺时针旋转面罩，固定到底座上，并检查安装是否牢固。确定无误后通电试灯。

**检查是否安装牢固**

**更换面罩及保养：**

**警告**

- 更换面罩及保养前，务必切断电源并冷却10分钟以上，防止触电及烫伤。
- 接通电源后灯不亮时，请确认安装和接线是否正确，光源是否良好。如光源损坏，请联系专业售后人员维修，勿自行更换！

- 拆卸面罩：托住面罩，逆时针旋转面罩，使面罩与灯体分离。
- 安装面罩：顺时针旋转面罩，将面罩固定在底座上，并检查安装是否牢固。

**产品保修卡**

产品名称 \_\_\_\_\_ 感谢您购买美的产品  
型号规格 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_ 自购买之日起，光源保用两年。  
经销单位 \_\_\_\_\_ 电子件保用两年，零件不保。  
联系电话 \_\_\_\_\_  
联系地址 \_\_\_\_\_  
经销单位(盖章生效)

日期	维修记录	签名

美智光电科技有限公司  
公司地址：江苏省南京市江宁区 邮编：315400  
全国服务热线：400899315 | 网址：www.midea.com

- 技术要求：
- 尺寸：145x210mm
  - 材料：双胶纸80g
  - 黑色边框为裁切线
  - 制件应符合企标“QMZ-J53.021 产品说明书技术条件”的要求

图号 (Drawing No.)		材料描述 (Material)				表面处理 (Treatment)			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注(Remark)
T O L E R A N C E	GRADE	F	M	C	V	图幅	A4	共张	第张	第一角画法		产品型号 Model							
	SCALE	±0.05	±0.1	±0.2	-	单位	mm	比例				材料标记							
	0.5<R≤6					版本 (Version)	A/0		批准/日期	洪杜莹/2020.07.08		图号	MDZ20IU-014						
	6<R≤30					美智光电科技有限公司			审核/日期	叶波/2020.07.08		零件名称	说明书						
	30<R≤120								设计/日期	付金雅/2020.07.08		Part name	16100101005422						
	120<R≤400																		
400<R≤1000																			
1000<R																			