

说明书菲林制作单	
图号	16163200002421
型号	
名称	中文说明书
印刷颜色	三色印刷
材料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2017-10-18

## 美的管线饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

16163200002421

产品简介	/ 1
显示说明	/ 6
使用注意	/ 8
首次使用方法	/ 10
机器安装	/ 14
基本参数	/ 15
电路原理图	/ 16
异常现象自检	/ 23
环保清单	/ 24
保修卡	/ 26




## 适用型号

美的牌MG901-D型管线饮水机  
 美的牌MG901-R型管线饮水机  
 美的牌MG901-R(JL)型管线饮水机  
 美的牌MG902-R型管线饮水机  
 美的牌MG903-R型管线饮水机  
 美的牌YR1710S-Z型管线饮水机  
 美的牌YR1711S-Z型管线饮水机

## 产品简介

示意图，产品外观以实物为准  
 本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

### MG901系列





## 产品简介

示意图，产品外观以实物为准

本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

MG902-R





## 产品简介

示意图，产品外观以实物为准

本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）



MG903-R



## 产品简介

示意图，产品外观以实物为准  
本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）


YR1710S-Z



## 产品简介

示意图，产品外观以实物为准  
本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

YR1711S-Z




备注：卡不随机附送，需要客户自备。


## 显示说明

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准


### MG901-D



### MG901-R




### MG902-R




## 显示说明

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准


### MG903-R



### YR1710S-Z




### YR1711S-Z




## 使用注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。




⚠ 为避免危险，请按挂壁机安装说明，固定安装机器后使用



❗ 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%




🚫 严禁用水冲洗机身




⚠ 本机适用水源：符合国家卫生标准的纯净水或配套使用的美的净水器



🚫 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用



⚠ 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品




⚠ 搬运储存过程中防止被雨雪淋袭


🚫 表示【禁止】的内容    ❗ 表示【强制】的内容    ⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

## 使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。




❗ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换




⚠ 长时间不使用冷水，关闭制冷功能




❗ 本机主要涉水部件：304不锈钢热水罐、硅胶管、电子冰胆（适用于电子制冷冷热饮水机）、PP材料



🚫 机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射



🚫 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身



🚫 机器不可横放或倒置

🚫 表示【禁止】的内容    ❗ 表示【强制】的内容    ⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项


## 首次使用方法

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 首次使用，请确保水龙头有水流出，才能启动加热，防止干烧。
- 为保证水质，首次使用时，请对机器进行冲洗，详细请参考使用方法，冲洗排水时请注意机器电源，以免发生意外。
- 机器在加热时会有轻微噪音，属于正常现象。
- 热水罐排水的温度可能很高，请小心操作，以免烫伤
- 取热水时，热水的温度很高，请使用耐高温的杯类容器，以免被热水烫伤。
- 清洗工作不在维修范围内
- 拉出接水盒时，请小心操作，请不要强行完全拉出，否则可能会导致机器倾倒，从而发生危险。
- 带有UV灯机型，长时间没有使用，再次使用温水、常温水或冷水时，请先放水约3分钟。  
(YR1710S-Z、YR1711S-Z)

## 操作说明

### MG902-R



序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	加热指示灯	机身侧边的红色跷板开关打开,加热指示灯显示红色。保温时,红色指示灯熄灭。	MG902-R
2	电源指示灯	整机上电后,电源指示灯显示红色。拔掉插头,电源指示灯熄灭。	MG902-R
3	热水	按“热水”键,则出水嘴出热水,松开该键,停止出水。	MG902-R
4	温水	按“温水”键,则出水嘴出温水,松开该键,停止出水。	MG902-R

### MG901系列



MG901-D



MG901-R(系列)

温馨提示：“节电”功能开启时，若您长时间不取热水，机器会关闭制热进入省电模式。当您再次触摸“制热”或“热水”按键时，机器会开启制热功能，约10分钟方可取到热水。


序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	节电	触摸“节电”按键，节电功能开启，节电指示灯亮，再次触摸该键，则关闭此功能。	MG901系列
2	制热	触摸“制热”按键，制热功能开启，制热指示灯亮蓝色，保温时制热指示灯亮黄色。再次触摸该键，则关闭功能。	MG901系列
3	热水	触摸“热水”按键，热水指示灯亮，出水嘴出热水，再次触摸该键，热水指示灯熄灭，出水嘴停止出热水。	MG901系列
4	制冷	触摸“制冷”按键，制冷功能开启，制冷指示灯亮。再次触摸该键，则关闭此功能。	MG901-D
5	冰水	触摸“冰水”按键，冰水指示灯亮，出水嘴出冰水，再次触摸该键，冰水指示灯熄灭，出水嘴停止出冰水。	MG901-D
6	温水	触摸“温水”按键，温水指示灯亮，出水嘴出温水，再次触摸该键，温水指示灯熄灭，出水嘴停止出温水。	MG901-R系列
7	电源	触摸“电源”按键，电源指示灯亮，再次触摸该键，电源指示灯熄灭，所有功能关闭。	MG901-R系列

注意：若出水嘴出水后，30秒内未操作，则机器自动关闭出水功能，出水嘴停止出水。

# 杀菌


MG903-R机型适用

- 1 杀菌功能开启后内部会产生大量的高温蒸汽杀菌，杀菌后请用容器排掉一次【温水】（2分钟后温水自动关闭），注意防烫。
- 2 由于杀菌功能开启后内部会产生大量的高温蒸汽，长时间使用会导致机器温度过高，加热系统的防干烧会起保护作用断开加热，需专业人员才能恢复，故机器出厂程序设置了60分钟内只能累计使用180秒的【杀菌】功能，即一个完整的“杀菌”周期，超过180秒后“杀菌”功能处于保护状态，60分钟后可正常再次使用“杀菌”功能。
- 3 【杀菌】过程中出水嘴附近会有高温蒸汽，属正常现象，注意防烫。
- 4 【杀菌】过程中会出现噪音，属正常现象。
- 5 温度及杀菌倒计时图标显示的温度为程序设定值，饮用水需先经过管路及出水嘴，过程中会受环境温度的影响，故出水嘴的温度会与设定值略有差异，属正常现象。
- 6 水箱缺水时缺水图标闪烁，加水完成后，此图标熄灭。



序号	按键及指示灯	操作描述
1	热水	轻触该键，热水指示灯点亮，出水嘴出热水，2分钟后自动停止出热水；也可再次轻触该键，热水指示灯熄灭，出水嘴停止出热水。
2	常温水	轻触该键，常温水指示灯点亮，出水嘴出常温水，2分钟后自动停止出常温水；也可再次轻触该键，常温水指示灯熄灭，出水嘴停止出常温水。
3	定量热水	轻触该键，出沸水约200ml，取水过程中再次轻触该键，则停止出水。
4	电源	上电后，轻触该键，电源功能打开，再次轻触该键则关闭电源功能，电源功能关闭时，关闭所有功能、负载和显示，除电源键外，其它按键此时无效。
5	童锁	轻触该按键系统进入童锁状态，童锁指示灯亮，此时不能进行任何操作；再次轻触该键，童锁解除，童锁指示灯熄灭。出水过程中，轻触该键无效。
6	杀菌	轻触该键系统进入杀菌状态，杀菌指示灯点亮，同时显示屏倒计时；再次轻触该键，杀菌解除。杀菌指示灯熄灭。


# YR1710S-Z



序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	加热指示灯	机身侧边的红色跷板开关打开,加热指示灯显示红色。保温时,红色指示灯熄灭。	YR1710S-Z
2	UV指示灯	整机上电后,UV指示灯显示红色。拔掉插头,UV指示灯熄灭。	YR1710S-Z
3	热水(45°C左右)	按“热水”键,则出水嘴出热水,松开该键,停止出水。	YR1710S-Z
4	常温水	按“常温水”键,则出水嘴出常温水,松开该键,停止出水。	YR1710S-Z

备注：在打开加热开关，加热完成后，放水10秒内出45°C左右的热水。UV指示灯亮指示表示整机通电，UV灯开启和关闭是依靠按键按下才能开启。

# YR1711S-Z



注：YR1711S-Z(需要配合卡使用)

序号	显示窗及标识	操作描述	适用机型
1	刷卡前显示窗显示	产品通电后屏幕显示最后一位数字“0”。	YR1711S-Z
2	刷卡显示窗显示	1.刷费率卡，产品售水单价直接被设置成费率卡中的单价，单价为每升水的价格，屏幕显示前两位和最后一位数字，前两位表示费率，单位为分，最高售价可设99分每升。卡移开后费率显示2分钟后熄灭。 2.刷消费卡，产品出水，屏幕显示卡内余额，随着消费余额不断减少。	YR1711S-Z
3	刷卡取水	刷卡即出45°C左右热水，余额随着消费不断减少。每刷一次卡先扣1分钱，防止盗刷	YR1711S-Z
4	剩余x元	表示卡内余额的数值	YR1711S-Z

备注：在打开加热开关，加热完成后，放水10秒内出45°C左右的热水。




## 机器安装

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安装注意事项，不遵守安装使用可能导致事故发生。


### 壁挂机安装

壁以MG901为例说明,壁挂机器倾斜角度不得超过5°。


- ① 将整机挂钩用螺钉固定好  
(注意水平放置)



- ② 先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压力0.1-0.4MPa）



- ③ 打开水源，接通电源，安装完成




## 基本参数

型号	MG901-R	MG901-R(JL)	MG901-D
额定总功率	435W	435W	510W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2010]第S1036号	粤卫水字[2013]第S1477号	粤卫水字[2010]第S1037号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃ 4L/h	≥90℃ 4L/h	≥90℃ 4L/h
额定制冷水能力	/	/	≤15℃ 0.4L/h

型号	MG902-R	MG903-R	YR1710S-Z	YR1711S-Z
额定总功率	420W	2000W	445W	445W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2012]第S1224号	粤卫水字[2013]第S1477号	粤卫水字[2017]第S2895号	粤卫水字[2017]第S2895号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃ 4L/h	40~95℃, 18L/h	≥40℃, 14 L/h	≥40℃, 14 L/h
额定制冷水能力	/	/	/	/


# 电路原理图

MG901-R




# 电路原理图

MG901-R ( JL )




# 电路原理图

MG901-D




# 电路原理图

MG902-R




# 电路原理图

MG903-R




# 电路原理图

YR1710S-Z



## 电路原理图

YR1711S-Z



本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 异常现象自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对净水机造成损害

- 1.机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 2.使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请送至当地经销服务网点。当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请通知特约服务商检修。

适用型号	问题	原因	处理方法
MG901-R MG901-R(JL) MG903-R	指示灯闪烁	进行了误操作或机器故障	若持续闪烁，请与当地经销服务网点联系
MG901-D MG902-R	加热时出现噪音	正常现象	正常现象，无需处理
YR1710S-Z YR1711S-Z	出水流量小	用水量导致水位低或机器故障	等待10-20分钟后再取水，若出水量仍较小，请与当地经销服务电联系
YR1710S-Z YR1711S-Z	按键无反应	“静电”影响或触摸区域不对	请与当地经销服务电联系

备注：应使用器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
球阀	X	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
尼龙钉	○	○	○	○	○	○
五金小件	○	○	○	○	○	○
转子流量计	X	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
漏水保护检测板	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
交流水泵	X	○	○	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
流量开关	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
UV灯组件	○	X	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○

备注：  
 1. “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；  
 2. “x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；  
 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；  
 4.本产品在使用正常情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
微动开关	X	○	○	○	○	○
WiFi模块、按键板、限温器、TDS模块	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
热罐	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、硅脂、双面胶	○	○	○	○	○	○
保温套管	○	○	○	○	○	○
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
接线帽	○	○	X	○	○	○
海绵不干胶条	○	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○
滤芯、滤布、过滤棉	○	○	○	○	○	○
UV电子控制器	X	○	○	○	○	○
水龙头组件	X	○	○	○	○	○

备注：  
 1. “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；  
 2. “x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；  
 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；  
 4.本产品在使用正常情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名  常用电话

通讯地址

产品型号  产品编号

购买店铺  购买时间

维修点  发票号码

### 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称  维修单位电话  维修员签名

## 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌管线机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2. 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
4. 无有效发票。
5. 因不可抗力造成损坏。
6. 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
7. 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
8. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
9. 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
10. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-830-8289

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本佛山市美的清湖净水设备有限公司

## 产品满意度调查

- |                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
| ■ 安装效果               | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 | ■ 使用原配附件   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| ■ 服务态度               | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 | ■ 是否试机安检   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| ■ 服务时效               | <input type="checkbox"/> 24小时 <input type="checkbox"/> 48小时                       | ■ 是否讲解安全使用常识   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| ■ 是否检测自来水进水压力        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                             | ■ 是否对用电环境进行检查  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| ■ 实测自来水压力值 _____ MPa |   | ■ 安装位置   | <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 厨房 <input type="checkbox"/> 阳台 <input type="checkbox"/> 其他 |
| ■ 是否收费               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                             | 项目： <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ |   |

金额合计：\_\_\_\_\_ 元

配件明细：满意 一般 不满意

尊敬的用户，请您对此次安装做出评价！

产品执行标准: GB 4706.1-2005  
GB 4706.19-2008

企业标准编号: Q/MDQH 004-2017家用和类似用途管线机



**TEL 400-830-8289**

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201710(A版)

物料编码：16163200002421