

基础信息

规格书类型	净水机内销
编码	0000169959
名称	21063210002972-MRO1890-100G
状态	已发布
版本	A.1
创建者	张顺祥
创建时间	2018-09-21 16:54:51.0
修改者	张顺祥
修改时间	2018-09-21 16:54:51.0
关联产品	MRO1890-100G 橱下式净水机 (一体化包装含罐)

产品属性

产品型号	MRO1890-100G
市场型号	禅意-橱下
电源频率(单位:Hz)	50Hz
工作水压(单位:Mpa)	

产品规格

能力名称	额定功率
能效等级	二级
机身尺寸(宽)(单位:mm)	136
包装类型	纸箱包装
商品条形码	6.94465E+12
单台外包装尺寸(高)(单位:mm)	340
多台外包装尺寸(长)(单位:mm)	460
多台外包装体积(单位:m ³)	0.066939
单台净重(单位:Kg)	4.6

水处理系统

标称净水能力(单位:加仑)	100
滤芯规格_第二级	/
滤芯规格_第五级	/
滤芯寿命_第三级(单位:月)	/
净水流速(单位:L/min)	0.26
过滤器冲洗水出口	2分
净水位置	终端净水
额定净水总量(单位:L)	3000

参数

额定功率(单位:W)	30
耗电量(单位:kwh)	/
后壳材质	ABS
包装纸箱材质	五层瓦楞纸
放置方式	台下式

1S平台 禅意 磨砂黑 网销机 压力罐版

产品编码	2.10632E+13
产品平台	
主滤材	
进水温度(单位:°C)	

能力数值	30
产品定位	差异化
机身尺寸(高)(单位:mm)	354
包装数量(单位:台/箱)	1
单台外包装尺寸(长)(单位:mm)	460
单台外包装体积(单位:m³)	0.066939
多台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	428
单台毛重(单位:Kg)	9.0

滤芯配置	一体化复合滤芯 (反渗透)
滤芯规格_第三级	/
滤芯寿命_第一级(单位:月)	12-24
滤芯寿命_第四级(单位:月)	/
过滤器进水口	2分
主要过滤原理	反渗透
是否直饮	
几级过滤	

卫生要求标准	复合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价
前壳_上壳_材质	ABS
面板材质	ABS
包装保护材质	PS泡沫
是否用电	是

产品名称	MRO1890-100G 橱下式净水器 (一体化包装含罐) 1S平台 禅意 磨砂黑网
电源电压(单位:V)	220V,1Ph
出水类型	
额定工作压力(单位:Pa)	

能力单位	W
机身尺寸(长)(单位:mm)	250
机身体积(单位:m ³)	0.012036
码放层数	3
单台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	428
单台平均外包装体积(单位:m ³)	0.066939
多台外包装尺寸(高)(单位:mm)	340
多台毛重(单位:Kg)	9.0

滤芯规格_第一级	PAC+RO+炭棒
滤芯规格_第四级	/
滤芯寿命_第二级(单位:月)	/
滤芯寿命_第五级(单位:月)	/
过滤器净水出口	2分
滤芯类型	RO膜
是否带储水罐	是
是否有滤芯使用寿命提示	是

噪音(单位:dB)	< 50
中壳材质	ABS
显示方式	指示灯
装箱规格(单位:台/大箱)	单台装

销机 压力罐版