

基础信息

规格书类型	净水机内销
编码	0000194065
名称	21012500001836-MRO2008-600G
状态	已发布
版本	A.1
创建者	卿璞
创建时间	2019-09-27 13:49:38.0
修改者	卿璞
修改时间	2019-09-27 13:49:38.0
关联产品	售后滤芯 1支 一体化滤芯 对应滤芯编码 15663200

产品属性

产品型号	MRO2008-600G
市场型号	
电源频率(单位:Hz)	50Hz
工作水压(单位:Mpa)	0.1-0.4

产品规格

能力名称	额定功率
能效等级	一级
机身尺寸(宽)(单位:mm)	150
包装类型	纸箱包装
商品条形码	6944646205891
单台外包装尺寸(高)(单位:mm)	173
多台外包装尺寸(长)(单位:mm)	540
多台外包装体积(单位:m ³)	0.092948
单台净重(单位:Kg)	2.2

水处理系统

标称净水能力(单位:加仑)	600
滤芯规格_第二级	/
滤芯规格_第五级	/
滤芯寿命_第三级(单位:月)	/
净水流速(单位:L/min)	1.5
过滤器冲洗水出口	/
净水位置	
额定净水总量(单位:L)	

参数

额定功率(单位:W)	/
耗电量(单位:kwh)	/
后壳材质	/
包装纸箱材质	单层瓦楞纸
放置方式	

1004890 MRO2008-600G 大通量 600G

产品编码	21012500001836
产品平台	
主滤材	反渗透
进水温度(单位:°C)	4-38

能力数值	/
产品定位	中高端
机身尺寸(高)(单位:mm)	130
包装数量(单位:台/箱)	6
单台外包装尺寸(长)(单位:mm)	412
单台外包装体积(单位:m ³)	0.013899
多台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	405
单台毛重(单位:Kg)	2.45

滤芯配置	PAC+RO+CB集成滤芯
滤芯规格_第三级	/
滤芯寿命_第一级(单位:月)	15
滤芯寿命_第四级(单位:月)	/
过滤器进水口	/
主要过滤原理	
是否直饮	
几级过滤	

卫生要求标准	Q/MDQH 001-2019
前壳_上壳_材质	/
面板材质	/
包装保护材质	珍珠棉
是否用电	否

产品名称	售后滤芯 1支 一体化滤芯 对应滤芯编码 15663200004890 MR
电源电压(单位:V)	N/A
出水类型	单水
额定工作压力(单位:Pa)	

能力单位	W
机身尺寸(长)(单位:mm)	363
机身体积(单位:m ³)	0.007078
码放层数	1
单台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	195
单台平均外包装体积(单位:m ³)	0.015491
多台外包装尺寸(高)(单位:mm)	425
多台毛重(单位:Kg)	15.7

滤芯规格_第一级	PAC+RO+CB集成滤芯
滤芯规格_第四级	/
滤芯寿命_第二级(单位:月)	/
滤芯寿命_第五级(单位:月)	/
过滤器净水出口	/
滤芯类型	RO膜
是否带储水罐	否
是否有滤芯使用寿命提示	否

噪音(单位:dB)	/
中壳材质	pp
显示方式	无
装箱规格(单位:台/大箱)	1

:O2008-600G 大通量 600G